

AUFSATZ STREUAUTOMAT AS 150 - 280



Die Streuautomaten der Serie AS 150 bis AS 280 decken das mittlere Bedarfssegment ab. Sie zeichnen sich durch eine höhere Zuladung und eine größere Streubreite aus. Die Kammern des Streuautomaten sind mit einer speziellen Lackierung versiegelt.

- Niedrige Bauweise mit tiefem Schwerpunkt
- Doppelschneckenförderanlage
- Vollhydraulischer Antrieb
- Wegeabhängige Steuerung
- Drehzahlrückmeldung mit Soll-Ist-Vergleich für genaueste Dosierung
- Hochklappbare Streuvorrichtung
- Streustoffrutsche und Streuteller aus Edelstahl
- Mechanische Streubildverstellung (optional elektrisch)
- Manuelle Nothandbetätigung
- Klappdach zur vollständigen Öffnung
- Wasserdichter Hydraulikkasten
- Arbeitsbeleuchtung in LED
- Abstellstützen spindelverstellbar
- Optional in Doppelkammerausführung
- Optional mit Feuchtsalz
- Optional Edelstahlausführung



TYP	Behältervolumen	FS*	DB*	Gewicht ca.
AS 150	2,2 / 3 m ³	X	X	850 kg
AS 225	1,4 bis 2,5 m ³	X	X	800-1000 kg
AS 250	1,7 bis 3,6 m ³	X	X	800-1000 kg
AS 280	3,0 bis 4,0 m ³	X	X	900-1200 kg



Streubreite: ca. 2-8 m

Streumenge Salz: 5-40 g/m²

Streumenge Splitt: 30-200g/m²

*FS ... Feuchtsalz möglich

*DB ... Doppelkammer möglich

